

**NMC-CP110UD1-WT-50** - 1 пары, кат.5  
**NMC-CP110UD2-WT-50** - 2 пары, кат.5  
**NMC-CP110UD4-WT-50** - 4 пары, кат.5е  
 Коммутационные вилки 110 NIKOMAX,  
 белые, с прозрачной крышкой, уп-ка 50 шт.

- ✓ Контакты с золотым покрытием
- ✓ Материал пластика соответствует стандарту UL94V-0

Коммутационные вилки 110 типа предназначены для создания разъемных соединений на кроссах 110-го типа (в т.ч. - патч-панелях, поддерживающих этот формат) и изготовления коммутационных шнуров 110 типа.

Коммутационные вилки NIKOMAX 110 состоят из двух половинок, соединяющихся при помощи защелок. Проводники кабеля разводятся на крышке и зажимаются в IDC контактах корпуса при установке крышки. Для заделки кабеля достаточно уложить его проводники в специальные канавки согласно схеме разводки, обрезать излишки длин, и соединить обе половинки, сжав их до щелчка.

Корпус вилки выполнен из прочного пластика белого цвета. Крышка - прозрачная, что позволяет наглядно видеть схему разводки и определять нужную сторону подключения.

Вилки поставляются в разобранном виде.



Прозрачная крышка,  
видна схема разводки

Материал пластика  
соответствует UL94V-0

Захваты для надежной  
фиксации кабеля

Врезные контакты расположены  
в шахматном порядке для снижения  
перекрестных наводок внутри вилки

**NMC-CP110UD4-WT-50**  
**NMC-CP110UD4-TR-50**

Золотое покрытие контактов  
50 мкд. Не менее 750-ти  
циклов перепоключения.

Схема разводки подписана прямо  
на крышке для удобства монтажа

Самозажимная конструкция,  
не требует монтажного  
инструмента для заделки

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-CP110UD1-WT-50	NMC-CP110UD2-WT-50	NMC-CP110UD4-WT-50
Количество пар	1	2	4
Категория	5	5	5e
Полоса пропускания, МГц	100		
Тип IDC контактов	110		
Монтаж	Устанавливаются на коннекторы 110		
Материал пластика	Соответствует UL 94V-0		
Цвет	Белый		
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568		
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive		
Диапазоны температур, С	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от 0 до +70.		
Гарантия	Расширенная, 5 лет		
Упаковка	Полиэтиленовый пакет, уп-ка по 100 шт.		

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кол-во пар	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка		
		Объем, м3	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-CP110UD1-WT-50	1	0,00114	0,115	80	515x395x230	10,5
NMC-CP110UD2-WT-50	2	0,00216	0,220	40	515x395x230	11,3
NMC-CP110UD4-WT-50	4	0,00422	0,425	20	515x395x230	10,4

### Базовая комплектация:

Вилка 110 (основание + крышка) 50 шт.

### Сопутствующие товары:

Коннекторы 110: NMC-CC110UD4-100, NMC-CC110UD5-100  
 Коммутационные блоки 110: NMC-CB110-50NL, NMC-CB110-100NL, NMC-CB110-50L, NMC-CB110-100L  
 Коммутационные панели 110: NMC-RB110-100, NMC-RB110-200  
 Коммутационные шнуры 110  
 Устройство для одновременной заделки 5-ти пар: NMC-315DR  
 Устройство для заделки витой пары: NMC-3640R  
 Устройство для зачистки и обрезки витой пары: NMC-S501B  
 Ножи-вставки: NMC-14TA, NMC-14TBK